

3D collection system

DUROSTICK

Το τρισδιάστατο σύστημα τεχνοτροπίας επιφανειών 3D COLLECTION SYSTEM εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους. Η DUROSTICK προτείνει εκτυπώσεις αυτοκόλλητων βινυλικών φύλλων με εκπληκτικά οπτικά εφέ, σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων και σχεδίων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδικούς τοίχους, ντουλάπες, τραπέζια, πάγκους κουζίνας κ.ά. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή διακόσμησης για εμπορικά κέντρα, γραφεία, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, παιδικούς σταθμούς κτλ.

Πλεονεκτήματα συστήματος

- Ευκολία εφαρμογής
- Σύντομος χρόνος ωρίμανσης
- Υψηλή αντοχή σε κρούση, τριβή, διάβρωση, χτυπήματα και γρατζουνιές
- Αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική στεγανοποίηση λόγω απουσίας αρμών και ενώσεων
- Αντοχή σε οξέα, αλκάλια και στα περισσότερα χημικά
- Αντοχή στην UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει και δεν θαμπώνει
- Δεν αποχρωματίζεται και είναι ανθεκτικό στο χρόνο και τη χρήση
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Αντιστατικό φινίρισμα, δεν συσσωρεύει βρωμιά
- Το σύστημα, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον

Προετοιμασία επιφάνειας και εφαρμογή

Όλες οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Η υγρασία του υποστρώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%, ενώ η σχετική υγρασία στο χώρο εφαρμογής πρέπει να είναι μικρότερη από 65%. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε δάπεδα με προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας συνιστάται στεγανοποίηση του υποστρώματος με εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης D-I FLEX της DUROSTICK. Με το ίδιο υλικό στοκάρονται - επιπεδώνονται και οι αρμοί των πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους. Εάν η εφαρμογή αφορά σε δάπεδο που δεν είναι απόλυτα επίπεδο και πρέπει να επιπεδωθεί σε πάχη 1 έως 10 mm, προτείνεται η εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου ταχύπηκτου τσιμεντοκονιάματος D-65, ενώ για μεγαλύτερα πάχη, 3 έως 30 mm, προτείνεται το D-64 της εταιρείας. Εάν οι τοίχοι χρήζουν εξομάλυνσης στοκάρονται με ρητινούχο, ισοπλισμένο τσιμεντόστοκο GRANULAR ULTRA, ενώ μετά την επιπέδωση οι επιφάνειες ασταρώνονται με AQUAFIX της DUROSTICK. Σε βαμμένες επιφάνειες αρκεί τα χρώματα να είναι καλά αγκυρωμένα. Φουσκωμένα ή ξεφλουδισμένα χρώματα απομακρύνονται επιμελώς. Το εκτυπωμένο βινυλικό φύλλο τοποθετείται στο υπόστρωμα αφού κοπεί ώστε να ταιριάζει στον τοίχο ή στο δάπεδο. Όλες οι ενώσεις πρέπει να είναι σωστές και τα μοτίβα να ταιριάζουν απόλυτα. Έπειτα αφαιρείται αργά το αυτοκόλλητο μέρος του, πιέζοντας την επικαλυμμένη επιφάνεια με πλαστική σπάτουλα από επάνω προς τα κάτω και από το κέντρο προς τις άκρες, για να απελευθερωθεί τυχόν εγκλωβισμένος αέρας και να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η εικόνα. Ακολουθεί η εφαρμογή του βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών WATERPROOF 400 ή της διάφανης εποξειδικής ρητίνης 2 συστατικών, DECO LIQUID GLASS της DUROSTICK, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες.

Τηλ.: 210 55 16 500
www.durostick.gr



ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ DUROSTICK ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ.



ΤΟ 3D COLLECTION SYSTEM ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑ, ΓΥΦΟΣΟΒΑ, ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΜΩΣΑΪΚΟ, MDF Ή OSB.

ΤΟ ΒΙΝΥΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.



ΤΟ 3D COLLECTION SYSTEM ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ.

