



Νέα επιχρίσματα εξωτερικής θερμομόνωσης Με την αξιοπιστία του VIVECRYL

Παρουσίαση: Vivechrom
www.vivechrom.gr ☎ 2105538700

Το όνομα VIVECRYL σημαίνει εμπιστοσύνη. Είναι η εγγύηση για μέγιστη προστασία των εξωτερικών επιφανειών με υψηλή αντοχή στο χρόνο. Είναι η κορυφαία σειρά ακρυλικών χρωμάτων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες και με την οποία έχουν βαφεί εκατομμύρια κτίρια εδώ και 50 χρόνια σ' όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Vivechrom επεκτείνει την τεχνογνωσία της από την κατηγορία των ακρυλικών χρωμάτων υψηλής ποιότητας στον τομέα των επιχρισμάτων. Τα νέα επιχρίσματα VIVECRYL TOP ACRYLIC & VIVECRYL TOP SILICONE είναι κορυφαίας ποιότητας και αποτελούν μέρος του συστήματος θερμομόνωσης Vivechrom THERMOPROTECT.

Το **VIVECRYL TOP ACRYLIC** της Vivechrom είναι ένα νέο, ακρυλικό, παστώδες επίχρισμα υψηλής ποιότητας, με άριστη πρόσφυση και μεγάλη ευκολία εφαρμογής, έτοιμο προς χρήση.

Χρησιμοποιείται ως τελικό προστατευτικό και διακοσμητικό επίχρισμα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους από σκυρόδεμα, σοβά καθώς και σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Είναι ιδανικό για προσόψεις κτιρίων, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στις μηχανικές καταπονήσεις και μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας και μικροφυκών. Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824 και αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROTECT της Vivechrom.

Το **VIVECRYL TOP SILICONE** της Vivechrom είναι ένα νέο σιλικονούχο παστώδες επίχρισμα υψηλής ποιότητας, πολύ ελαστικό, έτοιμο προς χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στον καιρό και στις μηχανικές καταπονήσεις. Χρησιμοποιείται ως τελικό προστατευτικό και διακοσμητικό επίχρισμα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, όπως είναι το σκυρόδεμα, ο σοβάς και στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Χαρακτηρίζεται από κορυφαία υδροφοβία και εξαιρετική διαπνοή στους υδρατμούς. Αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας και μικροφυκών και έχει εξαιρετική ευκολία εφαρμογής ακόμη και σε συνθήκες με σχετική υψηλή θερμοκρασία. Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824 και αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROTECT της Vivechrom.

Τα νέα επιχρίσματα **VIVECRYL TOP ACRYLIC** και **VIVECRYL TOP SILICONE** της Vivechrom διατίθενται στις κοκκομετρίες 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm και 2,0 mm σε λευκό και χρωματίζονται μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ σε 312 αποχρώσεις της βεντάλιας exterior colour collection της Vivechrom, του καταλόγου χρωμάτων της Κέρκυρας και χιλιάδες άλλες αποχρώσεις.

